

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: "Budowa dwóch wolnostojących wiat dla turystów".

Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji: teren PNGS, rejon „Skalnych Grzybów”(główny szlak sudecki),O.O. Czerwona Woda oddz.53 b,O.O.Szczliniec.oddz.48 h, dz. ew.nr 2697/48;2701/53 Gmina: Szczytna- miasto, obręb: Szczytna

Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
NIP 883-185-29-45

CPV 45 00 00 00 -7 roboty budowlane

CPV 45 21 10 00 – 9 roboty budowlane w zakresie budynków wypoczynkowych ,sportowych ,kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

CPV 45 26 10 00 -4 wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45 23 32 26-9 – drogi piesze

1. Przedmiot zamówienia

1.1.Przedmiotem, zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce dwóch wiat turystycznych i wybudowanie w ich miejsce na podstawie projektu budowlanego dwóch wolnostojących wiat dla turystów. Ponadto planuje się s przywrócenie pierwotnego stanu powierzchni utwardzonych szlaku turystycznego przy nowo wybudowanych wiatkach turystycznych.

1.2. Charakterystyka obiektu Wiata nr 1

Powierzchnia zabudowy 19,03 m²

Kubatura 83,80 m³

Kąt nachylenia połaci dachu 57 stopni

Wysokość od poziomu gruntu do kalenicy 5,82 m

Powierzchnia dachu 40,70 m²

Powierzchnia posadzki pod wiatą 14,62 m²

Powierzchnia utwardzonego placu przy wiacie 37,05 m²

Powierzchnia utwardzonych ścieżek 24,44²

1.3. Charakterystyka obiektu Wiata nr 2

Powierzchnia zabudowy 19,03 m²

Kubatura 83,80 m³

Kąt nachylenia połaci dachu 57 stopni

Wysokość od poziomu gruntu do kalenicy 5,82 m

Powierzchnia dachu 40,70 m²

Powierzchnia posadzki pod wiatą 14,62 m²

Powierzchnia utwardzonego placu przy wiacie 37,05 m²

Powierzchnia utwardzonych ścieżek 24,44²

1.4. Przewidziane do wykonania wiaty zaprojektowane są na rzucie prostokątnym, przykryte dachem symetrycznym dwuspadowym pokrytym gontem modrzewiowym na podkładzie z płyt OSB.

Konstrukcją wiat jest drewniana klasy C24 modrzewiowe. Okładzina ścian wiat wykonana z desek modrzewiowych gr. 32 mm łączonych na pióro wpust z widoczną konstrukcją od wewnątrz. Posadzka wiat wyniesiona ponad płaszczyznę posadzki placu wykonana z płyt piaskowca o wymiarach 30 x 85 x 10 cm. Stoły ławki i leżanka wykonane z drewna klasy C24 modrzewiowego. Obiekty powinny nawiązywać formą architektoniczną do już istniejących na terenie PNGS elementów infrastruktury.

1.5. Inne informacje

- a) zapotrzebowanie wody - bez zapotrzebowania (**brak dostępu na terenie budowy**),
- b) zapotrzebowanie energii elektrycznej – bez zapotrzebowania (**brak dostępu na terenie budowy**),
- c) odprowadzanie ścieków – **brak dostępu na terenie budowy**,
- d) odległość od głównej drogi dojazdowej do wiaty na działce nr ewid. 2697/48 wynosi 2,5 km, na działce nr ewid. 2701/53 wynosi 5 km.

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Przedmiarze robót.

2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY- Wynagrodzenie kosztorysowe

2.1. Przyjętą formą wynagrodzenia przez Zamawiającego za wykonanie zadania jest wynagrodzenie kosztorysowe, które zdefiniuje w art.629-631 k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- kodeks cywilny(Dz U z dnia 1964r nr 16, poz.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.629-631 K. C. w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r o cenach (Dz.U.nr 97, poz.1050 ze zm.)

2.2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej w tym przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ, wraz z załącznikami.

Ceny jednostkowe materiałów do kosztorysowania należy przyjmować z kosztami zakupu.

2.3. Wykonawca ustalając cenę brutto dolicza do wartości oferty netto (wynikającej z załączonego kosztorysu ofertowego).

2.4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

2.5. Cena ofertowa musi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez zamawiającego, niezbędnych do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w dokumentacji nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia i musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.

- a) Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót.
- b) Oferent przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma obowiązek przyjąć ceny materiałów budowlanych zgodnie z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej, zał. nr 1 SIWZ na poziomie

średnich cen SEKOCENBUDU poziom cen z II kw. 2017r.

c) Wartość przedmiotu umowy ustala się na podstawie formularza ofertowego .

2.6.Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

- a) dokumentacji projektowej;
- b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- c) przedmiaru robót.
- d) wiedzy technicznej

2.7. Załączony przez zamawiającego przedmiar służy jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych do jakich ma się stosować oferent.

2.8.Wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami.

2.9.Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk.

2.10.Koszty zakupu i transportu materiałów powinny być wliczone w ceny materiałów.

2.11.Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną , w oparciu o ceny jednostkowe robót.

2.12.Zgodnie z regulacjami prawnymi (ustawa Prawo Zamówień Publicznych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. oraz z dnia 24 września 2004r z póź. zmianami) oferent ma wolny wybór w sposobie wyboru formuły kalkulacji przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

2.13.W formularzu oferty należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:

- netto -bez podatku VAT
- brutto-łącznie z podatkiem VAT

2.14.Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług.

2.15.Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

Stawka musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535).

2.16.Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w SIWZ na podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez Zamawiającego.

Do kosztorysu ofertowego należy załączyć zestawienia:

- a) materiałowe
- b) robocizny
- c) sprzętu

2.17.Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej , powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

2.18.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to m in .koszty

- a) wszelkich robot przygotowawczych,
- b) prac porządkowych,

- c) zagospodarowanie placu budowy,
- d) utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- e) koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- f) odtworzenie dróg, chodników,
- g) wywóz nadmiaru gruntu,
- h) sporządzenie planu bioz,
- i) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- j) koszty odbiorów poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione
- k) koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- l) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

2.19. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

2.20. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze robót.

Załączniki:

- 1.Dokumentacja projektowa
- 2.Przedmiar robot
3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
- 4.Mapa lokalizacyjna obiektów