

Remonty na ścieżce edukacyjnej im. Klimowicza - 2020

1. Wymiana kładki drewnianej przy zejściu z drogi (2 odcinki)
 - a. Demontaż i usunięcie kładek – o szerokości 70 cm – 30 mb
 - b. Wykonanie nowych kładek drewnianych – drewno iglaste, impregnacja preparatem ochronnym do drewna na kolor palisander, szerokość 70 cm , długość 30 mb, kładki wykonane z desek o grubości min. 40 mm
2. Demontaż i usunięcie balustrad drewnianych przy zejściu z drogi – 24 mb (balustrady wykonane z żerdzi świerkowych, montowane przy pomocy gwoździ, wkopane w grunt (bez betonowania), wysokość 1,10 m, rozstaw słupków ok. 2 mb. Balustrada składa się ze słupków i pochwytu)
3. Demontaż i usunięcie balustrad na kładce przez Krągłe Mokradło (analogicznie do prac wykonanych w 2019 na Niknącej Łące). Balustrady o wysokości 1,10 mb wykonane z żerdzi i okrągłaków świerkowych. Balustrada składa się ze słupków (rozstaw ok. 2 mb) oraz żerdzi dolnej i pochwytu. Demontaż poprzez odcięcie balustrad od kładki. Łączna długość balustrady do demontażu – 492 mb
4. Wymiana desek w poszyciu kładki. Deski **dębowe** o wymiarach 10 cm x 4 cm x 135 cm – 10 szt.
5. Wymiana desek w poszyciu kładki. Deski **dębowe** o wymiarach 10 cm x 4 cm x 270 cm – 2 szt.
6. Wykonanie i montaż słupków kierunkowych przy ścieżce edukacyjnej – 3 szt. – słupki o wym. 15 x15 cm i wys. 3 m (wkopane w grunt na gł. min. 50 cm). Wykonane z drewna modrzewiowego, malowane na kolor teak środkiem impregnującym do drewna.
7. Remont schodów zejściowych – uwaga brak dojazdu w bezpośrednie sąsiedztwo kładki. Konieczny transport ręczny na odcinku ok. 350 m z przewyższeniem ok. 30 m
 - a. Demontaż i usunięcie balustrad na schodach. Balustrady o wysokości 1,10 mb wykonane z żerdzi i okrągłaków świerkowych. Balustrada składa się ze słupków (rozstaw ok. 2 mb) oraz żerdzi dolnej i pochwytu. Demontaż poprzez odcięcie balustrad od kładki. Łączna długość balustrady do demontażu – 86 mb
 - b. Wymiana balustrad na schodach zejściowych:
 - i. Demontaż balustrad j.w. tylko – 134 mb
 - ii. Wykonanie nowych balustrad – kantówka **modrzewiowa**. Słupki o wym 10 x 10 cm. Pochwyty o wym. 10 cm x 5 cm, beli dolne o wym. 10 x 5 cm. Wysokość balustrady 1,10 mb. Rozstaw słupków ok 2 mb. z zastrzałami o dł. ok 80 cm. Balustrada malowana impregnatem do drewna na kolor teak.
 - c. Czyszczenie schodów zejściowych z naniesionego piasku i żwiru na odcinku 20 mb (szerokość kładki 135 cm)